

VISCOPOINT® MANAGER

Controllo e visualizzazione centralizzati di tutte le unità di stampa

Funzioni e caratteristiche del sistema

- Monitoraggio e controllo centralizzati della viscosità e della temperatura
- Creazione e gestione di database di colori e di singoli lavori di stampa
- Preparazione di report di gestione e relazioni varie Statistiche / Valutazioni
- Ottimizzazione dei costi attraverso una maggiore efficienza e produttività
- La fornitura comprende: monitor tattile, personal computer con software

Unit	Color	ON/OFF	Visc. Me	Actual optime	Set optime	Temp	Actual temperature	Set temperature
1	Blue	ON	15.1	15.0	15.0	20.1	20.0	
2	Green	ON	14.9	15.0	15.0	20.0	20.0	
3	Mage...	ON	15.1	15.0	15.0	20.0	20.0	
4	White	ON	14.9	15.0	15.0	20.1	20.0	
5	Black	ON	15.0	15.0	15.0	19.9	20.0	
6	Yellow	ON	15.0	15.0	15.0	20.1	20.0	
7	Red	ON	15.0	15.0	15.0	20.0	20.0	
8	Mage...	ON	15.1	15.0	15.0	19.9	20.0	
9	Blue	ON	15.1	15.0	15.0	19.9	20.0	

(Fig. Screenshot del database dei colori centrale)

Grafico dell'installazione e panoramica del sistema

ViscoPoint® Manager può essere utilizzato per tutte le applicazioni di stampa.
Il grafico mostra un esempio di installazione su una macchina da stampa rotocalco.



* Il numero di connessioni (unità di stampa/unità di controllo) non è limitato.

- 1 Monitor tattile (17" / 19")
- 2 PC Desktop
- 3 Unità di controllo PentaSmart
- DW Gruppo stampa

— Cavo di rete CAN, collegamento dell'unità di stampa